



Voorraad assortiment


www.ijzerleeuw.nl

Stafstaal plat

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN- EN 10025-1 en -2										
Tolerantie:	NEN -EN 10058										
Lengte:	6 ca. meter Certificaat: 2.2 • ca. 8 m										
AFM. / MM	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
12	•		•	•							
16	•	•	•	•	•	•					
20	•	•	•	•	•	•	•	•			
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•	•			
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55				•	•	•	•	•			
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
65				•	•	•	•	•	•	•	
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75				•	•	•	•	•	•	•	
80		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90				•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110				•	•	•	•	•			
120				•	•	•	•	•	•	•	•
130				•	•	•	•	•	•	•	
140				•	•	•	•	•	•	•	
150				•	•	•	•	•	•	•	

Stripstaal

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2									
Tolerantie:	DIN 59200									
Lengte:	6 ca. meter Certificaat: 2.2									
AFM. / MM	5	6	8	10	12	15	20	25	30	
160				•	•	•	•		•	
165					•					
170					•		•	•		
180			•	•	•	•	•	•		
190				•		•				
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
220			•	•	•	•	•			
230			•	•	•	•				
240				•		•	•			
250			•	•	•	•	•	•		
260				•		•				
280			•			•	•			
300				•	•	•	•	•	•	



Platstaal + strippen S355JR / J2

Kwaliteit:	NEN-EN 10025-2					
Tolerantie:	NEN-EN 10058					
Lengte:	ca. 6 meter Certificaat 3.1					
AFM. / MM	6	8	10	12	15	20
40			•			
50			•			
60		•	•			
70	•		•			
80			•	•	•	•
90			•			
100		•	•		•	•
110			•			
120			•		•	•
130			•		•	
140			•		•	•
150			•		•	•
160			•		•	
180			•		•	•
200			•		•	•
230			•		•	•
250			•		•	•
300			•		•	•
350			•	•	•	•
400			•		•	•
450			•		•	

Stafstaal rond + vierkant

Kwaliteit:	S235JRG2	NEN-EN 10025-1 en -2		
Tolerantie:	Rond : Vierkant:	NEN -EN 10060 NEN -EN 10059		
Lengte:	ca. 6 meter	Certificaat: 2.2		
AFM. / MM	ROND	VIERTANT	GETROKKEN ROND	
6	•	•		
8	•	•	•	
10	•	•	•	
12	•	•	•	
14	•	•		
15	•			
16	•	•		
18	•			
19	•			
20	•	•		
22	•			
24	•			
25	•	•		
28	•			
30	•	•		
32	•			
35	•	•		
40	•	•		
50	•	•		
60	•	•		

Stafstaal klein U-Staal

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2	
Tolerantie:	NEN-EN 10055	
Certificaat 2.2	Lengte: ca. 6 meter	
AFM. / MM		
40 x 20 x 5		•
50 x 25 x 5		•
60 x 30 x 6		•
30 x 33 x 5	(UNP 3)	•
40 x 35 x 5	(UNP 4)	•
50 X 38 x 5	(UNP 5)	•
65 X 42 x 5,5	(UNP 65)	•

Stafstaal hoek ongelijkzijdig

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2									
Tolerantie:	NEN - EN 10056					Certificaat 2.2				
• ca. 6 m	• ca. 12 m	• ca. 14 m	○ Verzinkt	φ Menie						
AFM. / MM	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16
30 x 20	•									
40 x 20	•	•								
40 x 25		•								
45 x 30		•	•							
50 x 30			•							
50 x 40			•							
60 x 30			•	•						
60 x 40			•	•	•					
65 x 50			•		•					
75 x 50				•	•					
80 x 40				•			•			
80 x 65							•			
90 x 60							•			
100 x 50				•			•		•	
100 x 65					•					
100 x 75							•			
120 x 80							• •		• •	
130 x 65							• •			
150 x 75								• •		
150 x 100								• • ○ φ	• •	
160 x 80								• •		
200 x 100								• • ○ φ	• • φ	• • φ

Stafstaal hoek gelijkzijdig

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2					Kwaliteit: S355J2+M NEN-EN 10025-2							
Tolerantie:	NEN - EN 10056					Certificaat 2.2							
• ca. 6 m	• ca. 12 m		• ca. 14 m		○ Verzinkt		ø Menie						
AFM. / MM	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	16	18	20
15 x 15	•												
20 x 20	•	•											
25 x 25	• ○	•	•										
30 x 30	• ○	•	•										
35 x 35	•	•											
40 x 40	•	• • ○	•	•									
45 x 45			•										
50 x 50		•	• • • ○	•		•							
60 x 60				• • • ○		•							
65 x 65						•							
70 x 70					• • •								
80 x 80						• • •		•					
90 x 90							• •						
100 x 100						• •		• • • ○ ø	• •				
120 x 120								• •	• •				
150 x 150								• •	• •	■ ■			
180 x 180											■ ■		
200 x 200											■ ■		■ ■

Stafstaal T-Staal

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2	
Tolerantie:	Volgens NEN - EN 10055	
Certificaat 2.2		
AFM. / MM	• ca. 6 meter	
20 x 20 x 3	•	
25 x 25 x 3,5	•	
30 x 30 x 4	•	
35 x 35 x 4,5	•	
40 x 40 x 5	•	
45 x 45 x 5,5	•	
50 x 50 x 6	•	
60 x 30 x 5,5	•	
60 x 60 x 7	•	
70 x 35 x 6	•	
70 x 70 x 8	•	
80 x 80 x 9	•	
100 x 100 x 11	•	

Kraanrail

Kwaliteit:	ST50.2 (S355J0)
Lengte ca. 12 meter	EN 10025
	Certificaat 3.1
AFM. / MM	
50 x 30	

Half rond

Kwaliteit:	Grade A
Lengte:	6 ca. meter
AFM. / MM	
20 x 10	
26 x 13	
40 x 20	
50 x 13	

Wij kunnen ook:

✓ Zagen ✓ Boren ✓ Stralen/meniën

Balkstaal UNP


Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2					
Tolerantie:	NEN-EN 10279 DIN 1026					
Certificaat:	2.2					
Lengte / Meter ca.	6	12	14	15	18	
UNP 80	•	•				
UNP 100	•	•		•		
UNP 120	•	•		•		
UNP 140	•	•	•	•		
UNP 160	•	•	•	•		
UNP 180	•	•	•	•		
UNP 200	•	•	•	•	•	
UNP 220		•	•	•	•	
UNP 240		•	•	•	•	
UNP 260		•		•	•	
UNP 300		•	•	•	•	

Balkstaal HEB

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2	
Tolerantie:	NEN-EN 10034 DIN 1025/3	
Certificaat:	2.2	
Lengte / Meter ca.	12	18
HEB 100	•	
HEB 120	•	
HEB 140	•	
HEB 160	•	•
HEB 180	•	•
HEB 200	•	•
HEB 220	•	•
HEB 240		•

Staalplaten

■	Bandplaat			
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10051			
■	Kwartoplaat			
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10051			
■	Kwartoplaat			
Kwaliteit:	S355J2 +N EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10029			
◆	Tranen platen			
Kwaliteit:	S235JR NEN-EN 10025			
Tolerantie:	NEN-EN 10051			
□	Laser S240			
Kwaliteit:	Laser S240 NEN-EN 10025			
○	Gebeitste/Geölied			
Kwaliteit:	DKP DD 11 NEN-EN 10111			
	S235JR EN 10025			
⊙	Gebeitste S355 MC			
Kwaliteit:	Laserpres NEN-EN 10149			
○	Weervaste platen (Cor-Ten)			
Kwaliteit:	S355JOWP NEN-EN 10025-5			
Tolerantie:	NEN-EN 10051			
	Certificaat 3.1			
AFM. /MM	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	
2,00				○
3,00	■ ◆	■ ◆	□ ◆	⊙ ○
4,00	■ ◆ ○	■ ◆ ○	□ ◆ ○	⊙ ○
5,00	■ ◆ ○	■ ◆ ○	□ ◆ ○	⊙ ○
6,00	■ ◆ ○	■ ◆ ○	□ ◆ ○	⊙ ○
8,00	■ ◆	■ ◆	□ ◆	⊙
10,00	■	■ ○	□	⊙
12,00	■	■ ○	□ ■	⊙
15,00	■	■	□ ■	⊙
20,00	■	■	■	
25,00	■	■	■	
30,00			■	



Balkstaal IPE

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2							
Tolerantie:	NEN-EN 10034 DIN 1025/5							
Certificaat:	2.2							
Lengte / Meter ca.	6	10	12	14	15	16	18	
IPE 80	•	•						
IPE 100	•	•						
IPE 120	•	•	•	•				
IPE 140	•	•	•	•				
IPE 160	•	•	•	•				
IPE 180	•	•	•	•	•			
IPE 200	•	•	•	•	•	•		
IPE 220		•	•	•	•	•		
IPE 240		•	•	•	•	•		
IPE 270		•	•	•	•	•	•	
IPE 300		•	•	•	•	•	•	
IPE 330		•	•	•	•	•	•	
IPE 360		•	•	•	•	•	•	

Balkstaal HEA

Kwaliteit:	S235JRG2 NEN-EN 10025-1 en -2							
Tolerantie:	NEN-EN 10034 DIN 1025/3							
Certificaat:	2.2							
Lengte / Meter ca.	6	12	13	14	15	16	18	
HEA 100	•	•	•	•				
HEA 120	•	•	•	•				
HEA 140	•	•	•	•	•	•		
HEA 160	•	•	•	•	•	•		
HEA 180	•	•	•	•	•	•		
HEA 200	•	•	•	•	•	•		
HEA 220	•	•	•	•	•	•		
HEA 240	•	•	•	•	•	•		
HEA 260	•	•	•	•	•	•		
HEA 280	•	•	•	•	•	•		
HEA 300	•	•	•	•	•	•		

Staalplaten

▲	Warmgewalste platen (Zwart)
Kwaliteit:	S235JRG2 Vlg EN 10025
Tolerantie:	NEN-EN 10051
Δ	Koudgewalste platen (Blank)
Kwaliteit:	DC 01 EN 10130
Tolerantie:	EN 10131

◆	Thermisch Verzonken platen (Sendzimir)			
Kwaliteit:	DX51D+Z275 NA-C			
◆	Elektrolytisch Verzonken platen (Zincor)			
Kwaliteit:	DC01+ZE25/25-A DIN EN 10152			
Tolerantie:	EN 10131 DIN EN 10346		Certificaat 2.2	
AFM. /MM	2000 x 1000		2500 x 1250	3000 x 1500
0,50	◆			
0,75	Δ	◆ ◆	Δ ◆	◆
1,00	Δ	◆ ◆	Δ ◆ ◆	Δ ◆ ◆
1,50	Δ	◆ ◆ ▲	Δ ◆ ◆ ▲	Δ ◆ ◆
2,00	Δ	◆ ◆ ▲	Δ ◆ ◆ ▲	Δ ◆ ◆ ▲
2,50	Δ ◆ ◆			
2,99	Δ	◆ ◆	Δ ◆ ◆	Δ ◆ ◆

Bouwstaal

Kwaliteit: VlgS NEN 6008 FEB 500 HKN B500A
= Zwart / ♦ = Verzinkt / Δ = Blank

Hekwerkmats blank

AFM. / METER	MAZEN/MM	3	3,4	4
2 x 1	40 x 40			Δ
5 x 2	50 x 50			Δ
2,5 x 2	50 x 50	Δ ♦		Δ
2,5 x 2	75 x 25		♦	

Kruisnet

AFM. / METER	MAZEN/MM	4	5	6	8	10
5 x 2	75 x 75		# ♦			
3 x 2	100 x 100		# ♦	#	#	
3 x 2	150 x 150		# ♦	# ♦	# ♦	
5 x 2	100 x 100		# ♦			
5 x 2	150 x 150	# ♦	# ♦	# ♦	#	#

Kruisnet met steekind

AFM. / METER	MAZEN/MM	6	7	8	9	10	12
6,00 x 2,40	100 x 100			#			
4,45 x 2,35	150 x 150			#			
5,95 x 2,35	150 x 150	#		#		#	#

Blank plat

Kwaliteit: Tolerantie: Lengte:	S235JR62C+C (SH) volgens EN 10278 ca. 3 meter			Passing : ISO h11, Certificaat 2.2									
AFM. /MM	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
10		•		•	•	•							
12		•	•	•									
15		•	•	•	•	•	•						
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
25		•	•	•	•	•	•	•	•				
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
35		•	•	•	•	•							
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60		•		•	•	•	•	•	•	•	•		
70			•	•		•	•		•	•			
75							•						
80				•		•	•	•	•	•			
90								•					
100				•	•	•	•	•	•	•			

Betonstaal

- 6m Kwaliteit: FEB 500 HKN / FEB 500 HWL
 - 12 m Kwaliteit: FEB 500 HWL B500 B
- Certificaat: KOMO

DIKTE / MM	VOORRAAD
6	•
8	• •
10	• •
12	• •
16	• •
20	• •
25	•
32	•

Supportliggers lengte 2 meter

HOOGTE / MM	HOOGTE / MM
50	120
60	130
70	140
80	150
90	200
100	





Blank rond

Kwaliteit: S235JRG2C+C (SH) C45+C(SH) S355J2C+C (SH)	Cert 2.2 Cert 3.1 Cert 3.1	Tolerantie EN10278 Tolerantie EN10278 Tolerantie EN10277
• ca. 3 m AFM. / MM	• ca. 6 m C45+C(h9)	S355J2C(h9)
3	•	
4	•	
5	•	
6	•	•
7	•	
8	•	•
10	•	•
12	•	•
14	•	
15	•	•
16	•	•
17		•
18	•	
19	•	•
20	•	•
22	•	•
25	•	•
26	•	
28	•	•
30	•	•
35	•	•
40	•	•
45	•	•
50	•	•
60	•	•
70		•
80		•
100	•	

Blank automatenstaal

Rond	11SMn30 + C/SH EN 10277 - 3	
Zeskant	11SMn 30 + C EN 10277 - 3	
Tolerantie	EN 12078	
Lengte:	ca. 3 meter	
AFM. / MM	ROND {h9}	ZESKANT {h11}
5	•	
6	•	
7	•	•
8	•	
10	•	•
12	•	
15	•	
16	•	
17		•
20	•	
22	•	•
24		•
25	•	
30	•	
32		•
35	•	
40	•	
50	•	

Blank vierkant

Kwaliteit: S235JRG2C+C (SH) EN 10277 Tolerantie: EN 10278	Certificaat: 2.2
• ca. 3 m AFM. / MM	VIERKANT (h11)
5	•
6	•
8	•
10	•
12	•
15	•
16	•
20	•
25	•
30	•
35	•
40	•
50	•

Spiestaal C45K scherpkantig

Spie C45K, DIN 17200 Getrokken volgens DIN 6880	Lengte: ca. 3 meter
AFM. / MM	(h9)
8 x 7	•
10 x 8	•
14 x 9	•

Blank driehoek

Kwaliteit: S235JRG2C+C EN 10277 Tolerantie: EN 10278 Lengte ca 3 meter
10
15
20



Koudgewalst hoekprofiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025				
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied				
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter				
AFM. / MM	2	3	4	5	
15 x 15	•				
20 x 15	•				
20 x 20	•				
25 x 25	•	•			
30 x 20	•				
30 x 30	•	•			
35 x 35		•	•		
40 x 20	•	•			
40 x 40	•	•	•		
50 x 25		•			
50 x 30		•			
50 x 50		•		•	
60 x 30		•			
60 x 40		•		•	
60 x 60		•		•	
70 x 40		•			
70 x 50				•	
70 x 70				•	
80 x 40		•		•	
80 x 50				•	
80 x 80					•
100 x 50		•		•	
100 x 100					•
120 x 80					•



Koudgewalst U-profiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025				
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied				
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter				
AFM. / MM	1,5	2	3	4	5
15 x 15	•	•			
15 x 20	•				
18 x 18	•				
20 x 20		•			
20 x 40		•			
22 x 22		•			
23 x 23		•			
25 x 25		•	•		
30 x 15		•	•		
30 x 20		•			
30 x 30		•	•		
30 x 40			•		
35 x 35		•	•		
36 x 36		•			
40 x 20		•	•		
40 x 25			•		
40 x 30			•		
40 x 40		•	•	•	
45 x 20				•	
45 x 40		•			
45 x 45			•		
50 x 30		•	•		
50 x 40			•	•	
50 x 50		•	•	•	•
60 x 30			•	•	
60 x 40			•	•	
60 x 60			•	•	
70 x 30			•		

Koudgewalst U-profiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025				
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied				
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter				
AFM. / MM	3	4	5	6	
70 x 40	•	•			
70 x 50		•			
70 x 70		•			
80 x 30	•				
80 x 40	•	•			
80 x 50	•	•	•		
90 x 40	•	•			
100 x 30	•				
100 x 40	•	•			
100 x 50	•	•	•		•
100 x 60		•	•		
110 x 50	•	•	•		
120 x 50	•	•	•		
120 x 60		•	•		•
140 x 40	•				
140 x 50		•	•		
140 x 60		•			•
140 x 80		•			
150 x 50		•	•		
160 x 50		•	•		
160 x 60		•	•		•
160 x 70		•	•		
180 x 60		•	•		
200 x 60		•	•		•
200 x 80			•		

Koudgewalst C-profiel

Kwaliteit:	S235 JRG2 / NEN-EN 10025				
Tolerantie:	NEN-EN 10162, licht geolied				
• ca. 6 meter	• ca. 7 meter				
AFM/MM	1,5	2	3	4	5
40 x 20 x 10		•			

**Voor 15.00 uur besteld
volgende dag geleverd!**

Gelaste vierkante koker

• • •	S235 JRH EN 10219	Cert 2.2
⊙	Gebeitst S185/GWB EN 10025	Cert 2.2
• ⊙	S355J2H EN 10219	Cert 3.1
Tolerantie: EN 10204		
• ca. 6 m	• ca. 10 m	• ca. 12 m
AFM. / MM	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8	
15 x 15	• ⊙ • ⊙	
20 x 20	• • ⊙	
25 x 25	• • ⊙ •	
30 x 30	• • ⊙ • •	
35 x 35	• • •	
40 x 40	• • ⊙ • • • •	
45 x 45	• • •	
50 x 50	• • • • • • •	
60 x 60	• • • • • • • •	
70 x 70	• • • • • • • •	
80 x 80	• • • • • • • • • •	• ⊙
90 x 90	• • • • • • • •	•
100 x 100	• • • • • • • • • •	• ⊙
110 x 110	• • • • • • • •	
120 x 120	• • • • • • • •	
150 x 150	• • • • • • • •	

Gebeitste ronde buis

EN 10305-3 S235JRH
Lengte: ca. 6 meter Certificaat 2.2

AFM. / MM	AFM. / MM
15 x 2,00 mm	⊙ 25 x 1,50 mm
16 x 1,50 mm	⊙ 25 x 2,00 mm
16 x 2,00 mm	⊙ 30 x 2,00 mm
20 x 1,50 mm	⊙ 35 x 2,00 mm
20 x 2,00 mm	⊙ 40 x 2,00 mm
22 x 2,00 mm	⊙

Gelaste ronde buis

EN 10219 - S235 JRH
Lengte: ca. 10 meter Certificaat 2.2
AFM. / MM
76.1 X 2.90 •

Klasse A

EN 10255 L2 S195T
Strekgereduceerd, gladde einden, ongeolied, inwendige lasnaad verwijderd
Getest/afgeperst op 50 bar
Lengte: ca. 6 meter Certificaat 2.2

AFM. / MM
3/8 17,2 x 2,00 •
1/2 21,3 x 2,00 • Δ
3/4 26,9 x 2,35 • Δ
1 " 33,7 x 2,65 • Δ
1 1/4 42,4 x 2,65 • Δ
1 1/2 48,3 x 2,90 • Δ
2 " 60,3 x 2,90 • Δ
2 1/2 76,1 x 3,25 •
3 " 88,9 x 3,25 •
4 " 114,3 x 3,65 •

•	Zwart
Δ	Verzinkt
⊙	Gebeitst

Gelaste rechthoekige koker

• •	S235 JRH EN 10219	Cert 2.2
⊙	Gebeitst: S185/GWB EN 10025	Cert 2.2
•	S275J0H EN 10219	Cert 2.2
⊙	S355J2H EN 10219	Cert 3.1
Tolerantie: EN 10204		
• ca. 6 m	• ca. 7,5 m	• ca. 12 m
AFM. / MM	1,5 2 3 4 5 6	
30 x 15	• •	
30 x 20	• •	
40 x 10	⊙	
40 x 20	• • •	
40 x 25	•	
40 x 30	• •	
50 x 10	⊙	
50 x 20	• •	
50 x 25	• •	
50 x 30	• • •	
50 x 40	• • •	
60 x 20	•	
60 x 30	• ⊙ • •	
60 x 40	• • • •	
60 x 50	• • •	
70 x 20	•	
70 x 30	• •	
70 x 40	• • • •	
70 x 50	• • •	
80 x 20	•	
80 x 30	•	
80 x 40	• • • • • •	
80 x 50	• • • •	
80 x 60	• • • •	
81 x 51	•	
96 x 66	•	
100 x 30	•	
100 x 40	• •	
100 x 50	• • • • • •	
100 x 60	• • • • • •	
100 x 80	• • • • • •	
110 x 70	• • • •	
120 x 40	•	
120 x 50	•	
120 x 60	• • • •	
120 x 80	• • • • • •	
150 x 100	• • • • • •	
200 x 100	• • • • • •	

Gasbuis

EN 10255 M 195T
Strekgereduceerd, gladde einden, ongeolied, inwendige lasnaad verwijderd
Getest/afgeperst op 50 bar
Lengte: ca. 6 meter Certificaat 2.2

AFM. / MM
1/4 13,5 x 2,35 •
3/8 17,2 x 2,35 •
1/2 21,3 x 2,65 • Δ
3/4 26,9 x 2,65 • Δ
1 " 33,7 x 3,25 • Δ
1 1/4 42,4 x 3,25 • Δ
1 1/2 48,3 x 3,25 • Δ
2 " 60,3 x 3,65 • Δ
2 1/2 76,1 x 3,65 •
3 " 88,9 x 4,05 •
4 " 114,3 x 4,50 •



Gasthuisdijk 15, 8041 AE
Postbus 123, 8000 AC Zwolle
☎ 31 38 4280777
✉ info@ijzerleeuw.nl
☎ 06-82601758

www.ijzerleeuw.nl

Volg ons ook op:

